MATERASSO ANTIDECUBITO ATTIVO A BOLLE D'ARIA

Il sistema è composto da un sovramaterasso a bolle d'aria eda un compressore che ne gestisce il gonfiaggio garantendone cosi uno scarico della pressioni di contatto ogni 5 minuti, consentendo un'azione preventiva delle lesioni da decubito su pazienti a **basso rischio con peso fino a 90 Kg**.

- Sovramaterasso a bolle in PVC con camere d'aria a gonfiaggio alternato
- Gonfiaggio alternato a due vie

Specifiche tecniche

Tipo di superficie:	Sovramaterasso in PVC, di spessore 0.4 mm
Peso e dimensioni (gonfio)	2,8 Kg - 190 x 85 x 5 cm
Massima portata:	90 Kg
Compressore elettronico:	Chassis in ABS antiurto 31,5 x 15 x 12 - Peso 2 Kg
Alimentazione:	220-230 V AC – 50 Hz Potenza assorbita: 8W
Fusibile:	250V, T500mA, 5mm
Classe di protezione elettrica:	II Tipo di parte applicata: B
Massima rumorosità a 1m di distanza:	25 dB
Norme applicate :	CEI EN 60601-1 CEI EN 60601-1-2
Conformità Direttiva Dispositivi Medici:	93/42/CEE e s.m.i. - Dlgs. 46/1997 e s.m.i.